

# APPAREILS DISTRIBUTEUR MODULIS

Des volucompteurs agréés, robustes, fiables, construits pour un usage professionnel



## Produits

GASOIL, GNR, SANS PLOMB, ETHANOL, BIOCARBURANTS, B100

## Gamme de débits

Simple : 3, 5, 7.5, 10, 12, 24, 48, 60 m<sup>3</sup>/h

Double : 3 et 3, 3 et 5, 5 et 5, 3 et 7.5, 5 et 7.5 m<sup>3</sup>/h

Appareil modulable : nombre de produits illimité sur un même distributeur

## Châssis et habillage

Tôle électrozinguée / aluminium

Châssis peinture texturée RAL 5012

Habillage bleu texturé RAL 5017

Verrouillage des portes par serrures à clés

## Ensemble hydraulique

Pompe auto-amorçante équipée avec by-pass réglable, filtre et séparateur d'air, clapet anti-retour incorporé

Mesureur volumétrique de précision commerciale

Moteur antidéflagrant TRI 230/400V 50Hz ATEX

Entraînement de la pompe par poulie et courroie (tension réglable)

## Emetteur d'impulsions

Emetteur d'impulsions double canal alimenté sur support anti-grippage

## Automate de gestion Epack intégré en série

Indicateur de litrage partiel

Afficheur LCD rétro-éclairé pour dialogue utilisateur

Pavé 16 touches sensibles

Distribution multiplexée en simultanée (jusqu'à 10 produits ou fonctions gérés)

Report d'impulsions paramétrables

Prédétermination de volume

## Pistolet de distribution

Pistolet à déclenchement automatique Elaflex

Flexible noir normalisé avec raccords sertis

Manchons thermoplastiques anti-courbure de protection

## Options disponibles

Canne support flexible

Enrouleur de flexible à rappel automatique

Raccroché pistolet latéral

Affichage de litrage double face

Raccord de sécurité anti-arrachement

Pompe à main de secours

Sélection double débit

Potelet de distribution déporté

Bac de rétention incorporé

Bouton d'arrêt d'urgence

Construction suivant norme ATEX

Logiciel de gestion EpackWeb

Jaugeage électronique cuve de stockage

Mode évolution pour utilisation de biocarburants

## APPAREILS DISTRIBUTEUR MODULIS : LA GAMME



Distributeur multi-produits



Enrouleur de flexible intégré



Canne support flexible



Affichage du litrage déporté



Modulis : une gamme de débits de 3 à 60 m<sup>3</sup>/h



Pistolet latéral

### Priorité à la maintenance

- Raccordements électriques centralisés sur rail DIN, caisson ventilé par aérateurs incorporés
- Ensemble hydraulique installé sur une cartouche auto-portante démontable
- Opérations de maintenance simplifiées grâce à l'accès sur les 4 faces du distributeur (panneaux)



Module bas



Potelet de distribution déporté



Cassette distribution Adblue® intégrée